



Ficha técnica Transpaleta 540 x 1150, 2,5 toneladas, tándem PU/PU
680 x 1000

1.2	Designación de tipo del fabricante		XTN-S 540 / 680 x 1150 /1000, 2000
1.3	Manejar		manual
1.4	Tipo de operador		mano
1.5	Capacidad de carga / carga nominal	Q(t)	2.5
1.6	Distancia del centro de carga	c(mm)	570
1.8	Distancia de carga, centro del eje motriz a la horquilla	x(mm)	919
1.9	distancia entre ejes	Y(mm)	1156
3.1	Neumáticos		PU/núcleo de hierro fundido
3.2	Tamaño de neumático, delantero	mm	180x50
3.3	Tamaño de los neumáticos, trasero	mm	80x70
3.4	Ruedas adicionales (dimensiones)	mm	—
3.5	Ruedas, número delantero/trasero (x=ruedas motrices)		2/4
3.6	Banda de rodadura, delantera	b10 (mm)	
3.7	Banda de rodadura, trasera	b11 (mm)	387
4.4	Elevación (mástil estándar)	h3 (mm)	115
4.9	Altura del timón en posición de conducción mín./máx.	h14(mm)	1210
4.15	Altura, bajada	h13 (mm)	85
4.19	Longitud total	l1 (mm)	1510
4.2	Longitud hasta la cara de las horquillas	l2 (mm)	360
4.21	Ancho promedio	b1 (mm)	540 /680
4.22	Dimensiones de la horquilla	s/e/l (mm)	50/150/1150
4.25	Distancia entre brazos de horquilla	b5 (mm)	540
4.32	Distancia al suelo, centro de la distancia entre ejes	m2 (mm)	33
4.34	Ancho de pasillo para palets 800X1200 a lo largo	Ast (mm)	
4.35	Radio de giro	Wa (mm)	

